



**SIRA LP**  
dé verbeterde tuinpoort

## Sira Ip\*

### De verbeterde tuinpoort

- Betere stabiliteit door het gebruik van vierkante staanders 60 x 60 x 2 mm.
- Poortpalen standaard voorzien van gaasaansluiting.  
Optioneel leverbaar zonder gaasaansluiting.
- Kwalitatief hoogwaardige aangelaste 90° scharnieren.
- Standaard voorzien van RVS Locinox slot incl. eurocilinder met 3 sleutels en uitgevoerd met aluminium slotkast.
- Aluminium slotvanger voor een duurzame en stabiele sluiting.
- Kop- en scharnierstijl vervaardigd uit koper 40 x 40 x 2 mm.
- Poortvulling bestaande uit dubbelstaafmat 8/6/8.



detail 90° scharnier

### AFMETINGEN SIRA Ip\*

(in mm)

VERZINKT & GECOAT	
Breedte poort:	Beschikbare hoogtes (in mm)
980 mm	830 1030 1230 1430 1630 1830 2030
1250 mm	830 1030 1230 1430 1630 1830 2030

\* Wijzigingen voorbehouden  
Vraag naar de voorwaarden

induline

induline



Van Rooijen Hekwerken  
's Gravendamseweg 49a  
2215 TC VOORHOUT  
T 0252 - 21 51 55  
E info@vanrooijehekwerken.nl