



boven: detail 180° scharnier
onder: Secura slotvanger

TECHNISCHE GEGEVENS DURA Ip*

SCHARNIEREN:	180°; 4-dimensionaal regelbaar (zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren).
PUNTENKAM:	Vanaf H1500 wordt poortvleugel standaard voorzien van een puntenkam.
SLOTKAST:	Locinox slot met roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel.
SLOTVANGER:	Locinox veiligheids-slotvanger; type Secura.
POORTVULLING:	Bestaande uit dubbelstaafmat 8/6/8 mm.
VLEUGELHOOGTE:	Poorthoogte +/- 3 cm bodemvrijheid.
GAASAANSLUITING:	Optioneel leverbaar.
STAAFATAANSLUITING:	Optioneel leverbaar.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254. De standaardkleuren zijn RAL 5000 t/m RAL 9023 met uitzondering van: RAL 5011, 5022, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023. Bovengenoemde uitzonderingen en overige RAL kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.

VERZINKT & GECOAT

Beschikbare hoogtes: 830 mm | 1030 mm | 1230 mm | 1430 mm | 1630 mm | 1830 mm | 2030 mm | 2230 mm | 2430 mm

Breedte poort:	Poortpalen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
1000 mm	80x80x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
1250 mm	80x80x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
1500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
2000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
2500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
3000 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
3500 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
4000 mm	150x150x5	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
4500 mm	150x150x5	50x50x2	70x50x2	70x50x2	70x50x2
5000 mm	160x160x5	50x50x2	70x50x3	70x50x3	70x50x3

* Wijzigingen voorbehouden

induline



Van Rooijen Hekwerken
's Gravendamsseweg 49a
2215 TC VOORHOUT
T 0252 - 21 51 55
E info@vanrooijenhkwerken.nl