



per 17-05-2014

TECHNISCHE GEGEVENS MINI vds*

GELEIDESTAANDER:	80x80x3 mm, voorzien van 2 gelagerde geleidewielen en geleidebeugel.
AANSLAGSTAANDER:	80x80x3 mm, inclusief vangbek, vanger en eventuele slotvanger.
MONTAGEPLAAT:	Mini VDS wordt afgemonteerd geleverd op een bodem montageplaat.
FUNDERING:	Ter plaatse gestorte fundering.
VERTICALE KOKERS:	60x60x2 mm.
BOVENKOKER:	60x60x2 mm.
ONDERKOKER:	60x60x2 mm. bij Punta, Rosa, Nika VDS.
POORTVULLING PUNTA/ROSA/NIKA:	Spijlen Ø 25. H.o.h. 150 mm.
25X25 MINI VDS:	Spijl 25x25, recht of overhoeks geplaatst en eventueel doorstekend.
PUNTA MINI VDS:	Puntenkam bij H1500, H1800, H2000.
ROSA MINI VDS:	Spijlen doorlopend en afgeschuind (45o) bij H1500, H1800, H2000.
DURA MINI VDS:	poortvulling 6/5/6 en 8/6/8. Optie: puntenkam vanaf H1500.
SLOT:	Locinox slot; mechaniek in roestvrij staal.
WIELENSETS:	Twee tandemstellen.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN5254 in alle beschikbare RAL kleuren.
EINDOPLOOP:	Optioneel.
AUTOMATISERING:	Optioneel.

Doorgang	Poortlengte (mm)
3000 mm	4200
4000 mm	5400
5000 mm	6600

Hoogtes: 800 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm.



25X25 - MINI VDS
recht of overhoeks en
eventueel doorstekend.



Punta - MINI VDS



Rosa - MINI VDS



Nika - MINI VDS



Dura - MINI VDS

* Wijzigingen voorbehouden

induline