



TECHNISCHE GEGEVENS Aluminium schuifpoorten*

PORTALEN:	Het aluminium geleide- en sluitportaal bestaan uit koker 150x150. Het geleideportaal is voorzien van geleiderollen. Het sluitportaal is voorzien van een vangbek en een aluminium bovenloop.
SPIJLAFSTAND:	De afstand <u>tussen</u> de spijlen is 100 - 120 mm.
GELEIDING:	Inwendig geleidesysteem, weggewerkt in de onderbalk van de aluminium schuifpoort. De bovenkoker van de schuifpoortvleugel is voorzien van een aluminium strip, ter bescherming van de coating.
VLEUGELHOOGTE:	Poorthoogte +/- 100 mm bodemvrijheid.
FUNDERING:	Ter plaatse gestorte fundering of prefab fundering.
SLOT:	Locinox slot, mechaniek in roestvrij staal.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Aluminium-natuur De standaard RAL kleuren zijn: RAL 6005, RAL 6009, RAL 7016, RAL 7030, RAL 7040, RAL 7047, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9010 en RAL 9016. De overige RAL kleuren zijn tegen meerprijs beschikbaar.

Vrije doorgang	Poortlengte	Type onderbalk		Poortkader (in mm)	Geleideportaal	Diagonale versterking
		afmeting BxH in mm				
3000	4300	HST4	117x200	60x80	eenzijdige uitvoering	nee
4000	5300	HST4	117x200	60x80	eenzijdige uitvoering	nee
5000	6500	HST4	117x200	60x80	eenzijdige uitvoering	nee
6000	8000	HST4	117x200	60x80	eenzijdige uitvoering	nee
7000	9000	HST4	117x200	60x80	eenzijdige uitvoering	nee
8000	10500	HST3	150x211	100x100	eenzijdige uitvoering	nee
9000	11500	HST3	150x211	100x100	eenzijdige uitvoering	nee
10000	13300	HST3	150x211	100x100	eenzijdige uitvoering	nee
11000	14300	HST3/7	150x350	100x100	1 geleide portaal	nee
12000	15800	HST3/7	150x350	100x100	1 geleide portaal	nee
13000	16800	HST3/7	150x350	100x100	2 geleide portalen	ja
14000	18500	HST3/7	150x350	100x100	2 geleide portalen	ja
15000	19500	HST3/7	150x350	100x100	2 geleide portalen	ja



* Wijzigingen voorbehouden

Van Rooyen

HEKWERKEN

VOORHOUT TEL. 0252-215155

Van Rooyen

HEKWERKEN

VOORHOUT TEL. 0252-215155

Van Rooyen

HEKWERKEN

VOORHOUT TEL. 0252-215155

Aluminium vrijdragende schuifpoorten



Geleidesysteem:

Het geleidesysteem van de aluminium schuifpoort is weggewerkt in de onderbalk. De beide wielstellen zijn met elkaar verbonden, wat voor een betere stabiliteit zorgt en de montage­tijd aanzienlijk verkort.

Standaard Industriële modellen:

De aluminium schuifpoorten zullen standaard beschikbaar zijn in de Punta-, Rosa-, Nika- en Dura-uitvoering. Vanaf een doorgang van 11,0 meter worden, om transporttechnische redenen, vleugeldelen aan elkaar gekoppeld.



Punta-ALU VDS



Rosa-ALU VDS




Nika-ALU VDS



Dura-ALU VDS

Design modellen:

Naast de standaarduitvoering is het mogelijk om diverse andere type vullingen toe te passen, zodat voor nagenoeg elke situatie een passende oplossing geboden kan worden. Kwaliteit en design worden op deze wijze perfect gecombineerd.



Geperforeerde plaatvulling



Dichte plaatvulling



Lamellenvulling



Van Rooyen

HEKWERKEN

VOORHOUT TEL. 0252-215155

Van Rooyen

HEKWERKEN

VOORHOUT TEL. 0252-215155

Van Rooyen

HEKWERKEN

VOORHOUT TEL. 0252-215155