



TECHNISCHE GEGEVENS NIKA dp*

SCHARNIEREN:	180°; 4-dimensionaal regelbaar (zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren).	boven: detail 180° scharnier midden: Secura slotvanger onder: grondgrendel Suby
SPIJLEN:	Tot en met H2000: ø25 H2500: ø30	
SLOTKAST:	Locinox slot met rvs binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel.	
SLOTVANGER:	Locinox veiligheids slotvanger; type Secura.	
POORTVERGREDELING:	Inwendige grondgrendel; type Suby. Optioneel is mogelijk om middels een separate poortvanger de 2 ^e poortvleugel in openstand te vergrendelen.	
AANSLAGBLOK:	1 betonnen aanslagblok wordt standaard meegeleverd.	
VLEUGELHOOGTE:	Poorthoogte +/- 5 cm bodemvrijheid.	
GAASAANSLUITING:	Optioneel leverbaar.	
STAAFMATAANSLUITING:	Optioneel leverbaar.	
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461). Coating volgens NEN 5254. De standaardkleuren zijn RAL 5000 t/m RAL 9023 met uitzondering van: RAL 5011, 5022, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023. Bovengenoemde uitzonderingen en overige RAL kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.	

VERZINKT & GECOAT

Beschikbare hoogtes: 800 mm | 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm

Breedte poort:	Poortpalen	Kopstijl	Scharnierstijl	Bovenligger	Onderligger
2000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
2500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
3000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
3500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
4000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
4500 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
5000 mm	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2	50x50x2
5500 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
6000 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
6500 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
7000 mm	120x120x4	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
8000 mm	150x150x5	50x50x2	50x50x2	70x50x2	70x50x2
9000 mm	150x150x5	50x50x2	70x50x2	70x50x2	70x50x2
10.000 mm	160x160x5	50x50x2	70x50x3	70x50x3	70x50x3

* Wijzigingen voorbehouden

induline



Van Rooijen Hekwerken
 's Gravendamsweg 49a
 2215 TC VOORHOUT
 T 0252 - 21 51 55
 E info@vanrooijehekwerken.nl