




TECHNISCHE GEGEVENS LIGA Ip en LIGA dp*

POORTFRAME:	Kop- en scharnierstijl koker 40x40; boven- en onderlijger koker 35x35.
SCHARNIEREN:	Regelbaar scharnieren met roestvrijstalen scharnierassen M12, inclusief aluminium versterkte scharnierdoppen voor extra stabiliteit.
POORTVULLING:	Ingelaste gaasmata 50x50x4 met gegolfde horizontale draad.
VLEUGELHOOGTE:	Poorthoogte +/- 50 mm bodemvrijheid.
SLOTKAST:	Locinox slot met kunststof slotkast en roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een kunststof krukstel, inclusief 3 sleutels.
SLOTVANGER:	Kunststof aanslag met beugelbevestiging.
OPPERVLAKTEBEHANDELING:	Thermisch verzinkt (iso norm EN1461) en gepoedercoat volgens NEN 5254 in de kleuren RAL 6005, RAL 6009 en RAL 9005.
VERPAKKING:	Vleugels voorzien van 4 beschermhoeckjes en ingeseald m.b.v. krimpfolie. Staanders Ø60 verpakt per 2 stuks in krimpfolie, waarbij de scharnierstaander is voorbereid t.b.v. de regelbare M12 scharnieren.
OPTIONEEL:	Opschroefbare grondgrendel. Poortset met tegenkast (evt. bij dubbele poorten toe te passen). 2e opschroefbare grondgrendel bij dubbele poorten.



Slotkast met klink



Slotvanger



Opschroefbare grondgrendel

* Wijzigingen voorbehouden