



detail 180° scharnier

## TECHNISCHE GEGEVENS MILA Ip\*

|                          |  |
|--------------------------|--|
| SCHARNIEREN:             | 180°; 4-dimensionaal regelbaar (zowel links- als rechtsom draaibaar te monteren).  |
| POORTFRAME:              | Kokerprofiel 40x40x2 mm in verstek.  |
| PAALKAPPEN:              | Kunststof paalkappen (aluminium paalkappen zijn optioneel leverbaar).  |
| POORTVULLING             | Dubbelstaafmat type 8/6/8 mm.  |
| VLEUGELHOOGTE:           | Poorthoogte - 30 mm bodemvrijheid.   |
| SLOTKAST:                | Locinox slot met roestvrijstaal binnenwerk, dag- en nachtschoot en een aluminium krukstel.   |
| SLOTVANGER:              | Regelbaar, aluminium.  |
| OPSCHROEFBARE PUNTENKAM: | Optioneel leverbaar.   |
| GAASAANSLUITING:         | Optioneel leverbaar.   |
| STAAFMATAANSLUITING:     | Optioneel leverbaar.   |
| OPPERVLAKTEBEHANDELING:  | Thermisch verzinkt (iso norm EN1461).<br>Coating volgens NEN 5254.<br>De standaardkleuren zijn RAL 5000 t/m RAL 9023. Overige Ral kleuren op aanvraag. |

### VERZINKT & GECOAT

Beschikbare hoogtes: 830 mm | 1030 mm | 1230 mm | 1430 mm | 1630 mm | 1830 mm | 2030 mm

| Breedte poort: | Poortpalen | Kopstijl | Scharnierstijl | Bovenligger | Onderligger |
|----------------|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 1000 mm        | 60x60x2    | 40x40x2  | 40x40x2        | 40x40x2     | 40x40x2     |
| 1250 mm        | 60x60x2    | 40x40x2  | 40x40x2        | 40x40x2     | 40x40x2     |
| 1500 mm        | 80x80x3    | 40x40x2  | 40x40x2        | 40x40x2     | 40x40x2     |
| 2000 mm        | 100x100x3  | 40x40x2  | 40x40x2        | 40x40x2     | 40x40x2     |
| 2500 mm        | 100x100x3  | 40x40x2  | 40x40x2        | 40x40x2     | 40x40x2     |

\* Wijzigingen voorbehouden