

Punta

Rosa

Nika

TECHNISCHE GEGEVENS VAKKEN PUNTA*, ROSA* en NIKA*

paneelhoogte:	afgewerkte hoogte +/- 5 cm bodemvrijheid.
paneelbreedte:	b2200 mm.
paneelbreedte met t-lip:	b2280 mm.
boven- en onderkoker:	50x25 mm.
spijlen:	tot en met h2000: Ø25 mm; h2500: Ø30mm. rosa: vanaf h1500 spijlen afgeschuind 45°.
h.o.h. afstand spijlen:	Circa 150 mm.
oppervlaktebehandeling:	thermisch verzinkt (iso norm en1461). Coating volgens nen 5254. de standaardkleuren zijn ral 5000 t/m ral 9023 met uitzondering van: ral 5011, 5022, 5025, 5026, 6035, 6036, 7048, 8029, 9006, 9007, 9022, 9023. bovengenoemde uitzonderingen en overige ral kleuren kunnen tegen meerprijs geleverd worden.

AFMETINGEN


Vakken type PUNTA*, ROSA*, NIKA*, Staanders* en blinde verbindingsproppen*

VAKKEN: Type ROSA EN NIKA							
Beschikbare hoogtes (in mm)							
VERZINKT	800	1000	1250	1500	1800	2000	2500
GECOAT	800	1000	1250	1500	1800	2000	2500

VAK: Type PUNTA				
Beschikbare hoogtes (in mm)				
VERZINKT	1500	1800	2000	2500
GECOAT	1500	1800	2000	2500

STAANDERS 60 x 60							
Beschikbare hoogtes (in mm)							
VERZINKT	1500	1750	2000	2250	2600	2800	3300
GECOAT	1500	1750	2000	2250	2600	2800	3300

BLINDE VERBINDINGSPROPPEN



* Wijzigingen voorbehouden

induline